

# Грунт глубокого проникновения для укрепления поверхности и улучшения адгезии

## Amorce

Назначение: применяется для улучшения адгезии к последующим окрасочным слоям как внутри помещений, так и для фасадов.

Рекомендации по применению: готов к применению, не требует разбавления. Наносится на сухую, чистую, обезжиренную, прочную поверхность. При необходимости нанести 2-ой слой не менее чем через 30 минут. Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. Наносить следует кистью, валиком или краскораспылителем.

Состав: вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, специальная дисперсия, функциональные добавки.

Основные характеристики:

Расход – Зависит от вида поверхности, ориентировочно составляет 0,12-0,20 л/м<sup>2</sup>.

Время высыхания – на ощупь 1 час, полное высыхание 2-3 ч.

Хранение: хранить в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C вдали от попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления в ненарушенной заводской упаковке.

Упаковка (объем) – 5 л

Описание опасности: обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен.



Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде максимально закрывающая кожные покровы тела.

Предприятие-изготовитель: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80 литера А-3, помещение 27, тел.(4822) 41-60-04

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018 с изм. 3

СГР № RU.01.PA.02.008.E.000232.02.20 от 28.02.2020 г.

Внимание! Предприятие не несет ответственности за результаты нанесения при несоблюдении вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров.

