

# Воск для венецианской штукатурки

## Cire

Назначение: используется для повышения глянца и защиты от внешних воздействий венецианской штукатурки Stuc acrylique при внутренней отделке интерьера на стенах, потолках, колоннах, фризов и других деталях интерьера с эффектом плавных цветовых переходов.

Состав: восковая эмульсия, функциональные добавки.

Основные характеристики:

Расход – 0,04-0,12 л/м<sup>2</sup>

Время высыхания – при температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности воздуха не более 65%, допустимое полное высыхание - 24 часа, влажная уборка не ранее, чем через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до +25°C в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Допускается незначительное расслоение материала при хранении и транспортировании.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления в ненарушенной заводской упаковке при соблюдении условий транспортирования и хранения

Масса (нетто) - 1,0 л

Рекомендации по применению: наносить материал на однородную, предварительно высохшую и чистую поверхность. При необходимости основу Stuc acrylique отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом. Перед нанесением Cire защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой. Нанесение материала следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Нанесите материал на поверхность кельмой или шпателем из нержавеющей стали тонким слоем на сдир. Сразу приступите к глянцеванию поверхности. С усилием быстрыми хаотичными движениями заглайте поверхность шпателем или рукавицей, пока поверхность не станет глянцевой.

Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Описание опасности: обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.



Меры предосторожности: при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим

количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.

Утилизация отходов: остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Предприятие-изготовитель: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80 литера А-3, помещение 27, тел. (4822) 41-60-04

СГР № RU.01.PA.02.008.E.000232.02.20 от 28.02.2020 г.

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018 с изм. 3

Внимание! Предприятие не несет ответственности за результаты нанесения при не соблюдении вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров. Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.