

Cristal Air ANTIVIRUS

Матовая водно-дисперсионная краска, обладающая высокой антимикробной активностью по отношению к возбудителям различных инфекционных и вирусных заболеваний

Область применения:

Биологически активная краска, модифицированная ионами серебра, предназначена для внутренней окраски стен и потолков в жилых и общественных помещениях, а также в дошкольных и лечебно-оздоровительных организациях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты), ДСП, ДВП, а также на все типы обоев под покраску.

Свойства:

Экологически чистый материал, обладает высокой антимикробной активностью по отношению к возбудителям различных инфекционных, вирусных и кишечных заболеваний. Использование Cristal Air помогает реже использовать вредные для здоровья хлорсодержащие дезинфицирующие средства. Краска отличается отличной укрывающей способностью, не даёт трещин, лёгкая в нанесении, обладает высокой адгезией, практически без запаха, влагостойкая. Допускается влажная уборка мягкой тканью или губкой без применения моющих средств.

Плотность: ок. 1,46 кг/л

Степень блеска, 60°: 2 %

Класс мокрого истирания: 2

Колеровка:

Колеруется в светлые и пастельные тона с применением ручной или машинной колеровки универсальными пигментами пастами или колорантами на водной основе, не более 10 %.

Подготовка поверхности:

- Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной.
- Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить;
- Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости.
- промыть мыльным раствором, затем сполоснуть водой и высушить.
- Дефекты поверхности зашпатлевать, отшлифовать.
- Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать грунтом глубокого проникновения Amorсе.

Нанесение:

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001. Фирма-изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Перед нанесением краску перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом в один-два слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление краски водой до 10%, финишный слой рекомендуется наносить без разбавления.

Расход:

0,08 – 0,10 л/м² на гладкое основание в один слой. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от 5°C до 30°C; относительная влажность воздуха 65%

Время высыхания:

сухая на ощупь – 1 час, между слоями (до повторного нанесения) – 4-6 часов, полное высыхание – 24 часа при 20°C и 65% относительной влажности воздуха.

Окончательный набор прочности – 28 дней

Состав:

Мраморный наполнитель, вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, диоксид титана, концентрат коллоидного раствора ионов серебра, технологические добавки.

Содержание ЛОС: менее 5 г/л.

Чистка инструментов:

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Хранение:

24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C, вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Описание опасности: обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.



Меры предосторожности: при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.

Утилизация:

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001. Фирма-изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Краска является экологически безопасной, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизированы как бытовой мусор.

Упаковка: 0,9 л; 2,7 л; 9,0 л

Внимание! Предприятие не несет ответственности за результаты нанесения при несоблюдении вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Во избежание образования отклонений по цветовому тону на больших поверхностях наносить материал из одной производственной партии. При отсутствии достаточного количества готового продукта одной партии, смешать материал разных партий в одинаковой пропорции. Перед нанесением необходимо сделать пробный выкрас.

Предприятие-изготовитель: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80 литера А-3, помещение 27, тел. (4822) 41-60-04

ТУ 20.30.11-002-21326390-2018

СГР RU.01.PA.02.015.E.000247.08.18 от 20.08.2018

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001. Фирма-изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.