

# Декоративный перламутровый лак для лессировки

## Laqué perlé

Назначение: используется в качестве защитного лессирующего покрытия и создания дополнительного декоративного эффекта по фактурным материалам при внутренней отделке интерьера на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях интерьера с эффектом плавных цветовых переходов. Подходит для нанесения практически на любое предварительно подготовленное минеральное основание (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые гипсокартонные плиты), а также на предварительно подготовленные деревянные основания из ДСП, ДВП и пр.

Состав: сополимер стиролакриловой дисперсии, вода, перламутровый пигмент, функциональные добавки.

Основные характеристики:

**Расход:** 0,10-0,20 кг/м<sup>2</sup> в один слой

**Время высыхания:** сухой на ощупь - 1-2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%; полное высыхание - 24 часа. Окончательный набор прочности – 28 дней, не рекомендуется в течение этого срока мыть и подвергать влажной уборке.

**Условия нанесения:** температура воздуха и обрабатываемой поверхности от 5°C до 30°C; относительная влажность воздуха 65%.

Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до +25°C в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Допускается незначительное расслоение материала при хранении и транспортировании.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления в ненарушенной заводской упаковке при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Масса (нетто): 1,0 кг

Рекомендации по применению: наносить материал на однородную предварительно высохшую и чистую поверхность. После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхности. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом. Перед нанесением материал аккуратно перемешайте вручную. Материал готов к применению. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносить лак следует мини-кистью или валиком в разных направлениях небольшими участками. Сразу, не давая слою высохнуть, круговыми движениями синтетической губкой или варежкой необходимо снимать лишний материал с верхов, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. Губку и варежку смачивать водой. Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, наносить лак шпателем или кельмой тонким слоем на сдир, снимая лишний материал с верхов и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. Для усиления декоративного эффекта рекомендуется наносить материал в 2 слоя. Не допускается смешивание с материалами других производителей. После работы инструменты промыть водой.

Описание опасности: обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.



Меры предосторожности: при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном от детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающей кожные покровы тела.

Утилизация отходов: остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Предприятие-изготовитель: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80 литера А-3, помещение 27, тел. (4822) 41-60-04

СГР № RU.01.PA.02.008.E.000232.02.20 от 28.02.2020 г.

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018

**Внимание!** Предприятие не несет ответственности за результаты нанесения при несоблюдении вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров. При отсутствии достаточного количества готового продукта одной партии, смешать материал разных партий в одинаковой пропорции. Перед нанесением сделать пробный выкрас.