

PROFILUX PL-13L

Краска интерьерная латексная
моющаяся



Описание продукта

<p>Назначение и область применения</p>	<p>Супербелая глубококоматовая краска для декоративной отделки стен и потолков во влажных помещениях: кухнях, ванных комнатах, подвалах. Также рекомендуется для помещений с высокими поверхностными нагрузками: детские комнаты, коридоры, лестницы. Используется для образования высококачественных покрытий по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, гипсокартону, волокнистоцементным плитам, дереву и обоям со структурированной поверхностью.</p> <p>Образует износоустойчивое, влагостойкое покрытие. Хорошо заполняет неровности, имеет высокие показатели адгезии и эластичности. Обладает повышенной укрывистостью. Легко наносится. При высыхании не образует полос. Пропускает воздух и воздушные пары («дышит»). При многолетней эксплуатации не теряет первоначальных свойств.</p>
<p>Свойства</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Для внутренних работ • Идеальна для помещений с повышенной влажностью • Покрытие выдерживает влажную уборку с применением моющих средств • Морозостойкая
<p>Степень блеска</p>	<p>Глубококоматовая</p>
<p>Плотность</p>	<p>1,55</p>
<p>Класс истирания</p>	<p>3</p>
<p>Состав</p>	<p>Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки.</p>
<p>Расход</p>	<p>До 10 м²/кг</p>

Нанесение

Подготовка основания	Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтом Profilux PL17A.
Нанесение	Перед покраской тщательно перемешать. При необходимости при первой обработке допускается разбавление водой не более чем на 10 % от массы краски.
Колеровка	Компьютерная и ручная красителями düfa Vollton- und abtonfarbe для водно-дисперсионных красок или красителем Proficolor.
Инструмент	Кисть, валик, распылитель.
Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
Время высыхания	при температуре $(18 \pm 2)^\circ\text{C}$ и влажности 60%: между слоями – 2-3 часа, полное 2-3 часа. Окончательное формирование покрытия происходит через 28 дней. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания краски увеличивается.
Температура нанесения	Мин + 5°C , макс. + 30°C для объекта, материала и воздуха.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением необходима защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +5°C до +30°C, 24 месяца в оригинальной упаковке. Возможно хранение при температуре до -20°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания – размораживания. Размораживать при комнатной температуре.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в место сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 495 221 66 66
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru

Техническая информация от: Февраль 2022